

05

## Lookup da Session

Você gostaria de utilizar o `JavaMail` para fazer o envio de e-mail para seus clientes. As configurações necessárias para o envio do e-mail foram configuradas no servidor de aplicação e tudo o que o desenvolvedor deverá fazer é obter essas configurações através de uma `Session`.

Veja o exemplo da classe:

```
@Stateless
public class Sender {

    private Session sessaoEmail;

    private static String EMAIL_FROM = "mail.address";
    private static String EMAIL_USER = "mail.smtp.user";
    private static String EMAIL_PASSWORD = "mail.smtp.pass";

    public void send(String email, String assunto, String mensagem) {

        try {

            MimeMessage mensagem = new MimeMessage(sessaoEmail);
            mensagem.setFrom(sessaoEmail.getProperty(EMAIL_FROM));
            mensagem.setRecipients(Message.RecipientType.TO, email);
            mensagem.setSubject(assunto);

            mensagem.setText(mensagem);

            Transport.send(mensagem,
                sessaoEmail.getProperty(EMAIL_USER),
                sessaoEmail.getProperty(EMAIL_PASSWORD));

        } catch (MessagingException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```

Como configurar o CDI para fazer o *lookup* da sessão de e-mail do servidor de aplicação?

Seleciona uma alternativa

A Anotando a classe o atributo `sessaoEmail` com `@Resource`

B Anotando a classe o atributo `sessaoEmail` com `@EJB`

C Anotando a classe o atributo `sessaoEmail` com `@Inject`

**D**

Anotando a classe o atributo sessaoEmail com @Email